GRANULADOR OSCILANTE ALWIS

Equipamento para granulação de produtos farmacêuticos

O Granulador Oscilante ALWIS é fabricado sobre estrutura de aço inoxidável 304 e partes em contato com o produto em aço inoxidável 316L, o rotor de granulação trabalha com giros oscilantes constantes pressionando o produto junto à peneira de granulação (Tamis) localizada no fundo da caixa de granulação.

A sua produtividade é de 100 a 500 Kg/H, variando em função das peneiras (Tamis) e o grau de umidade do material utilizado, caixa de granulação dotada de tampa simples e funil para escoamento do produto granulado, suportes frontais reguláveis para eventual descarga do produto em bandejas, acionamento efetuado por conjunto moto-redutor 220/380 volts trifásico com grau de proteção IP-55 que trabalha acoplado em uma cremalheira de bronze naval e engrenagens de aço SAE 1020 com lubrificação forçada e continua.



Estrutura construída em formato de gabinete com porta de manutenção na parte traseira do equipamento construído em aço inoxidável 304 montado sobre três rodízios giratórios de 3`` com freios, acabamento polido sanitário brilhante no gabinete de granulação e escovado grana 320 ou Orbital na estrutura do equipamentos.

Conteúdo Técnico

- Manual de Operação.
- Manuais de IQ, OQ e PQ.
- Certificados de qualidade do Aço Inoxidável.
- Certificados de calibração e aferição dos componentes eletro/eletrônicos.
- Garantia de 12 meses.





